

AGITADORES RÁPIDOS

Fabricado bajo normas
ISO:14001, ISO:45001 e ISO:9001



• CARACTERÍSTICAS

Su diseño simplifica las tareas de mantenimiento al mínimo, permitiendo **bajar los costos** operativos del equipo. Estos agitadores se **montan y desmontan** de sus recipientes fácilmente, obteniendo una mayor **versatilidad** al momento de usarlos en los distintos procesos productivos.


• VOLÚMEN DE MEZCLA

**1 lt a
5000 lt**
dependiendo
viscosidad

• FIJACIÓN



Con Prensa



Con Brida



Soporte Externo



• USOS | APLICACIONES

Los agitadores Rápidos se utilizan en los distintos procesos de agitación, los cuales permiten mezclar, dispersar, homogeneizar o coagular cualquier tipo de producto. Su versatilidad dentro de los procesos productivos, hace que este tipo de equipamiento se utilice en un gran número de industrias tales como:



• TERMINACIONES

El pulido puede ser: Industrial, Industrial Fino o Sanitario.

• MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Pueden ser fabricados en:
- Acero Inoxidable AISI 304 o 316,
- Acero al Carbono,
- Revestidos para productos corrosivos.

• POTENCIAS y VELOCIDADES DISPONIBLES



Motor Trifásico

• 0.25 HP a 100 HP
• RPM 750 a 3000



Motor Neumático

• 0.5 HP a 5 HP
• RPM 3000 a 5000

• OPCIONALES

- 1 Variador de **velocidad** (Trifásico),
- 2 **Estanqueidad**: Sello mecánico, Reten o Prensa estopa,
- 3 Motores **antiexplosivos**,
- 4 Tablero eléctrico de **Potencia y Comando**.

• IMPULSORES



HÉLICE
MARINA



DISCO
DISPERSOR



COMBINADA

CÓDIGO DE PRODUCTO: AGI-R